

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of:

SUGIMURA et al.

Serial No.: 09/537,755

Filed: March 30, 2000



**ATTN: APPLICATIONS  
DIVISION**

For: IMAGE RECORDING APPARATUS, IMAGE REPRODUCING APPARATUS,  
AND IMAGE RECORDING/REPRODUCING APPARATUS

**CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119**

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

July 26, 2000

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign applications are hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

- (1) Japanese Patent Appl. No. 11-092529;  
dated March 31, 1999
- (2) Japanese Patent Appl. No. 11-092530;  
dated March 31, 1999
- (3) Japanese Patent Appl. No. 11-092531;  
dated March 31, 1999
- (4) Japanese Patent Appl. No. 11-092532;  
dated March 31, 1999


In support of this claim, the requisite certified copy of each of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of the documents.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2300.

Respectfully submitted,

ARENT FOX KINTNER PLOTKIN & KAHN, PLLC




George E. Oram, Jr.  
Attorney for Applicants  
Reg. No. 27,931

Atty. Docket No.: P107314-00001

Arent Fox Kintner Plotkin & Kahn, PLLC  
1050 Connecticut Avenue, N.W., Suite 600  
Washington, D.C. 20036-5339  
Telephone No. (202) 857-6000  
Facsimile No. (202) 638-4810

GEO/hk  
Enclosure: Priority Documents (4)

日 本 国 特 許  
PATENT OFFICE  
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
th this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application:

1999年 3月31日

願 番 号  
Application Number:

平成11年特許願第092529号

願 人  
Applicant(s):


三洋電機株式会社

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

2000年 3月10日

特許庁長官  
Commissioner,  
Patent Office

近 藤 隆 彦



【書類名】 特許願

【整理番号】 ECA0990020

【提出日】 平成11年 3月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H04N 5/782

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三洋電機株式会  
社内

    【氏名】 杉村 幸生

【発明者】

    【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号 三洋電機株式会  
社内

    【氏名】 毎田 佳秋

【特許出願人】

    【識別番号】 000001889

    【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100086391

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 香山 秀幸

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 007386

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

    【物件名】 図面 1

    【物件名】 要約書 1

    【包括委任状番号】 9300341

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 映像記録装置、映像再生装置および映像記録再生装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 複数のビデオカメラからの映像信号を時分割多重することによって得られた時分割多重映像信号であって、時分割多重映像信号に含まれている各フィールド信号に対応するビデオカメラのカメラ番号に関する情報が付加されている時分割多重映像信号を記録媒体に記録する映像記録装置において、

カメラ番号に対応してそれぞれ設けられた記憶手段、

時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期で、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した記憶手段に、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを画像圧縮手段に送る手段、

時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィールド群において、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する記憶手段に映像データが格納されたフィールドから次に当該記憶手段に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データについては、それらの映像データと、当該記憶手段に最新に格納された基本映像データとの差分をとり、得られた差分データを画像圧縮手段に送る手段、および

画像圧縮手段によって圧縮されたフィールド単位の各圧縮データを、その圧縮データが基本映像データに対するものか差分データに対するものかを示す識別情報およびカメラ番号とともに、記録媒体に記録させる手段、

を備えていることを特徴とする映像記録装置。

【請求項 2】 請求項 1 記載の映像記録装置によって記録媒体に記録されたデータを再生する映像再生装置であって、

記録媒体から圧縮データ、識別情報およびカメラ番号を読み取る手段、

記録媒体から読み取られた圧縮データをフィールド単位毎に伸張して、上記画像圧縮手段によって圧縮される前のデータに戻すための画像伸張手段、

画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データで

あるか差分データであるかを識別情報に基づいて判別する手段、

画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データである場合には、その基本映像データを、その基本映像データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に格納させるとともに再生映像データとして出力する手段、および

画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが差分データである場合には、その差分データとその差分データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に最新に格納された基本映像データとに基づいて元の映像データを復元し、得られた映像データを再生映像データとして出力させる手段、

を備えていることを特徴とする映像再生装置。

【請求項 3】 複数のビデオカメラからの映像信号を時分割多重することによって得られた時分割多重映像信号であって、時分割多重映像信号に含まれている各フィールド信号に対応するビデオカメラのカメラ番号に関する情報が付加されている時分割多重映像信号を記録媒体に記録する記録装置と、記録媒体に記録されたデータを再生する再生装置とを備えた映像記録再生装置において、

記録装置は、カメラ番号に対応してそれぞれ設けられた記憶手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期で、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した記憶手段に、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを画像圧縮手段に送る手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィールド群において、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する記憶手段に映像データが格納されたフィールドから次に当該記憶手段に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データについては、それらの映像データと、当該記憶手段に最新に格納された基本映像データとの差分をとり、得られた差分データを画像圧縮手段に送る手段、および画像圧縮手段によって圧縮されたフィールド単位の各圧縮データを、その圧縮データが基本映像データに対するものか差分データに対するものかを示す識別情報およびカメラ番号とともに、記録媒体に記録させる手段を備えており、

再生装置は、記録媒体から圧縮データ、識別情報およびカメラ番号を読み取る手段、記録媒体から読み取られた圧縮データをフィールド単位毎に伸張して、上記画像圧縮手段によって圧縮される前のデータに戻すための画像伸張手段、画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データであるか差分データであるかを識別情報に基づいて判別する手段、画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データである場合には、その基本映像データを、その基本映像データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に格納させるとともに再生映像データとして出力する手段、および画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが差分データである場合には、その差分データとその差分データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に最新に格納された基本映像データとに基づいて元の映像データを復元し、得られた映像データを再生映像データとして出力させる手段を備えていることを特徴とする映像記録再生装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、映像記録装置、映像再生装置および映像記録再生装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

複数台の監視カメラによって撮像された映像を1フィールド期間毎に順番に切り替えて出力するマルチプレクサからの時分割多重映像信号を、画像圧縮装置によって圧縮し、圧縮データをビデオテープに記録する記録装置と、ビデオテープに記録された圧縮データを読み取り、読み取った圧縮データを画像伸張装置によって伸張させてマルチプレクサに出力する再生装置とを備えた映像記録再生装置が既に開発されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

この発明は、記録データ量の低減化を図ることができる映像記録装置、映像再生装置および映像記録再生装置を提供することを目的とする。

【 0 0 0 4 】

## 【課題を解決するための手段】

この発明による映像記録装置は、複数のビデオカメラからの映像信号を時分割多重することによって得られた時分割多重映像信号であって、時分割多重映像信号に含まれている各フィールド信号に対応するビデオカメラのカメラ番号に関する情報が付加されている時分割多重映像信号を記録媒体に記録する映像記録装置において、カメラ番号に対応してそれぞれ設けられた記憶手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期で、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した記憶手段に、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを画像圧縮手段に送る手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィールド群において、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する記憶手段に映像データが格納されたフィールドから次に当該記憶手段に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データについては、それらの映像データと、当該記憶手段に最新に格納された基本映像データとの差分をとり、得られた差分データを画像圧縮手段に送る手段、および画像圧縮手段によって圧縮されたフィールド単位の各圧縮データを、その圧縮データが基本映像データに対するものか差分データに対するものかを示す識別情報およびカメラ番号とともに、記録媒体に記録させる手段を備えていることを特徴とする。

【 0 0 0 5 】

この発明による映像再生装置は、上記映像記録装置によって記録媒体に記録されたデータを再生する映像再生装置であって、記録媒体から圧縮データ、識別情報およびカメラ番号を読み取る手段、記録媒体から読み取られた圧縮データをフィールド単位毎に伸張して、上記画像圧縮手段によって圧縮される前のデータに戻すための画像伸張手段、画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データであるか差分データであるかを識別情報に基づいて判別する手段、画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データである場合には、その基本映像データを、その基本映像データに対応するカ



メラ番号に対応した記憶手段に格納させるとともに再生映像データとして出力する手段、および画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが差分データである場合には、その差分データとその差分データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に最新に格納された基本映像データとに基づいて元の映像データを復元し、得られた映像データを再生映像データとして出力させる手段を備えていることを特徴とする。

【0006】

この発明による映像記録再生装置は、複数のビデオカメラからの映像信号を時分割多重することによって得られた時分割多重映像信号であって、時分割多重映像信号に含まれている各フィールド信号に対応するビデオカメラのカメラ番号に関する情報が付加されている時分割多重映像信号を記録媒体に記録する記録装置と、記録媒体に記録されたデータを再生する再生装置とを備えた映像記録再生装置において、記録装置は、カメラ番号に対応してそれぞれ設けられた記憶手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期で、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した記憶手段に、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを画像圧縮手段に送る手段、時分割多重映像信号に含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィールド群において、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する記憶手段に映像データが格納されたフィールドから次に当該記憶手段に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データについては、それらの映像データと、当該記憶手段に最新に格納された基本映像データとの差分をとり、得られた差分データを画像圧縮手段に送る手段、および画像圧縮手段によって圧縮されたフィールド単位の各圧縮データを、その圧縮データが基本映像データに対するものか差分データに対するものかを示す識別情報およびカメラ番号とともに、記録媒体に記録させる手段を備えており、再生装置は、記録媒体から圧縮データ、識別情報およびカメラ番号を読み取る手段、記録媒体から読み取られた圧縮データをフィールド単位毎に伸張して、上記画像圧縮手段によって圧縮される前のデータに戻すための画像伸張手段、画像伸張手段に

よって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データであるか差分データであるかを識別情報に基づいて判別する手段、画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが基本映像データである場合には、その基本映像データを、その基本映像データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に格納させるとともに再生映像データとして出力する手段、および画像伸張手段によって伸張されたフィールド単位のデータが差分データである場合には、その差分データとその差分データに対応するカメラ番号に対応した記憶手段に最新に格納された基本映像データとに基づいて元の映像データを復元し、得られた映像データを再生映像データとして出力させる手段を備えていることを特徴とする。

【0007】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して、この発明を、複数台の監視カメラによって撮像された映像を記録再生するデジタルVTRに適用した場合の実施の形態について説明する。

【0008】

〔1〕監視システムの全体的な構成の説明

図1は、監視システムの全体的な構成を示している。

【0009】

監視システムは、4台のビデオカメラ（以下、監視カメラという）101～104と、これらの監視カメラ101～104によって得られる映像信号A～Dを入力とし、時分割多重映像信号を生成するビデオマルチプレクサ105と、ビデオマルチプレクサ105によって生成された時分割多重映像信号を圧縮してビデオテープに記録するためのデジタルVTR106と、デジタルVTR106によって再生された時分割多重映像信号のうちビデオマルチプレクサ105によって選択された映像を表示するモニタ107とを備えている。

【0010】

ビデオマルチプレクサ105は、ある1フィールド期間において監視カメラ101の映像信号Aを出力し、その次のフィールド期間で監視カメラ102の映像信号Bを出力し、その次のフィールド期間で監視カメラ103の映像信号Cを出

かし、その次のフィールド期間で監視カメラ104の映像信号Dを出力するというように、1フィールド期間毎に出力する映像信号を監視カメラ101～104毎に順番に切り替えて出力する。このように、複数の監視カメラ101～104からの映像信号を時分割多重することによって得られた映像信号を時分割多重映像信号という。

#### 【0011】

ビデオマルチプレクサ105から出力される時分割多重映像信号の各フィールドには、いずれの監視カメラ101～104からの入力映像信号A～Dであるかを示すカメラ番号A、B、C、D等の情報が垂直ブランキング期間に多重されている。以下、垂直ブランキング期間に多重された情報をVBI信号ということにする。

#### 【0012】

ビデオマルチプレクサ105から出力される時分割多重映像信号は、デジタルVTR106に送られる。デジタルVTR106では、送られてきた時分割多重映像信号が圧縮されてビデオテープに記録される。

#### 【0013】

再生時には、デジタルVTR106からの再生出力（時分割多重映像信号）から、ビデオマルチプレクサ105が1フィールド毎にVBI信号を読み取り、読み取られたVBI信号によって表されるカメラ番号に基づいてそのフィールドの映像が提示すべき映像信号であるか否かを判定する。提示すべき映像信号であると判定した場合には、ビデオマルチプレクサ105内にある画像メモリにそのフィールドの映像を保存する。そして、所定フィールド分の映像が画像メモリに蓄積されると、画像メモリから映像を読み出して、モニタ107によって表示させる。

#### 【0014】

〔2〕デジタルVTR106の映像信号処理回路の記録時の動作についての説明

#### 【0015】

図2は、デジタルVTR106の映像信号処理回路の構成を示している。

#### 【0016】

記録時には、ビデオマルチプレクサ 1 0 5 から送られてきたアナログの映像信号は、デコーダ 1 1 によってデジタルの映像データに変換される。デコーダ 1 1 によって得られた映像データは、VBI 情報分離・符号化部 1 2 によって VBI データが分離された後、差分ブロック 1 3 に送られる。

【0 0 1 7】

VBI 情報分離・符号化部 1 2 は、デコーダ 1 1 から送られてきた映像データから VBI データを分離して、第 1 の F P G A (フィールドプログラマブルゲートアレイ) 1 4 に送るとともに、VBI データをより単純な形式に符号化して第 1 の F P G A 1 4 に送る。

【0 0 1 8】

図 3 は、VBI データの符号化の具体例を示している。

【0 0 1 9】

マルチプレクサ 1 0 5 から出力される時分割多重映像信号に含まれている VBI 信号は、図 3 (a) (b) に示すように、1 0 から 2 0 番目の水平ラインの垂直ブランキング期間に多重されている。これらの各水平ラインに含まれている VBI 信号は、デコーダ 1 1 によって 8 ビット×7 6 8 個の VBI データに変換される。

【0 0 2 0】

VBI 情報分離・符号化部 1 2 は、まず、この VBI データを、所定のレベルによってスライスすることにより、図 3 (c) に示すように、1 ビット×7 6 8 個のデータに変換する。そして、図 3 (d) に示すように、連続する 8 個分のデータを加算して、3 ビットのデータを生成し、その最上位ビットのみをとることにより、平均化する。つまり、8 個分のデータの加算値が 1 0 進法で 0 ~ 3 であればこれらの 8 個分のデータを 1 ビットデータ " 0 " に、1 0 進法で 4 ~ 8 であればこれらの 8 個分のデータを 1 ビットデータ " 1 " に変換する。これにより、8 ビット×7 6 8 個の VBI データが、1 ビット×9 6 個の VBI 符号化データに変換される。

【0 0 2 1】

このような VBI 符号化データの復号化は次のように行われる。VBI 符号化

データが”1”であれば、全て”1”の8個のデータ列に変換する。VBI符号化データが”0”であれば、全て”0”の8個のデータ列に変換する。このようにして、まず、VBI符号化データを1ビット×768個のデータに変換する。次に、1ビット×768個のデータのうち、”0”のデータについては”0”を表す8ビットを割り当て、”1”のデータについては”255”を表す8ビットを割り当てる。これにより、8ビット×768個からなるVBIデータが得られる。

#### 【0022】

差分ブロック13は、メモリ31と、加算減算手段32とを備えている。メモリ31には、複数台の監視カメラ101～104に対応して、すなわち、4つのカメラ番号A、B、C、Dに対応して、4つの記憶領域EA、EB、EC、EDが設けられている。メモリ31は、第1のFPGA14によって制御される。

#### 【0023】

図4は、差分ブロック13の記録時の動作を示している。

#### 【0024】

第1のFPGA14は、VBI情報分離・符号化部12から送られてくるVBIデータに基づいてカメラ番号を解読し、差分ブロック13に入力されているフィールドに対応するカメラ番号を判別する。

#### 【0025】

そして、第1のFPGA14は、VBI情報分離・符号化部12から出力される時分割多重映像データに含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期（たとえば、6垂直期間周期）で、メモリ31内のそのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した領域EA、EB、EC、EDに、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを加算減算手段32をスルーさせて画像圧縮伸張回路15に送る。

#### 【0026】

VBI情報分離・符号化部12から出力される時分割多重映像データに含まれている、同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィール

ド群において、メモリ 3 1 内のそのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する領域 E A、E B、E C、E D に映像データが格納されたフィールドから次に当該領域 E A、E B、E C、E D に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データは、加算減算手段 3 2 に送られ、当該領域 E A、E B、E C、E D に最新に格納された基本映像データとの差分がとられ、得られた差分データが画像圧縮伸張回路 1 5 に送られる。

【 0 0 2 7 】

図 4 の例では、各監視カメラ 1 0 1 ~ 1 0 4 の画像データ A 1、B 1、C 1、D 1 が、メモリ 3 1 内のそのカメラ番号に対応する領域 E A、E B、E C、E D にそれぞれ格納されるとともに、それらの映像データが画像圧縮伸張回路 1 5 に送られる。

【 0 0 2 8 】

また、メモリ 3 1 に格納された各監視カメラ 1 0 1 ~ 1 0 4 の画像データ A 1、B 1、C 1、D 1 から、次にメモリ 3 1 に格納されるフィールドまでの映像データは、メモリ 3 1 内に格納されている映像データのうち、同じカメラ番号を持つ映像データとの差分が算出され、得られた差分データが画像圧縮伸張回路 1 5 に送られる。

【 0 0 2 9 】

加算減算手段 3 2 をスルーして画像圧縮伸張回路 1 5 に送られた映像データ（基本映像データ）を I 映像データといい、加算減算手段 3 2 によって基本映像データとの差分が取られた後に画像圧縮伸張回路 1 5 に送られた映像データ（差分データ）を P 映像データということにする。

【 0 0 3 0 】

画像圧縮伸張回路 1 5 では、差分ブロック 1 3 から送られてきた映像データが、フィールド単位毎にたとえば J P E G 方式で圧縮される。画像圧縮伸張回路 1 5 によって得られた圧縮映像データ（符号化データ）は、付加情報・V B I 情報付加／分離部 1 6 に送られる。

【 0 0 3 1 】

一方、マイコン 4 0 は、付加情報・V B I 情報付加／分離部 1 6 に送られた圧

縮映像データがI映像データまたはP映像データであることを示すI/P識別情報、当該圧縮映像データに対応するカメラ番号およびVBI情報符号化データを第1のFPGA14から取得し、記録時刻情報（現在の年月日分秒の情報）とともに付加情報・VBI情報付加／分離部16に送る。

【0032】

付加情報・VBI情報付加／分離部16では、画像圧縮伸張回路15によって得られた圧縮映像データに、マイコン40から送られてきた当該圧縮映像データに対応するI/P識別情報、カメラ番号、記録時刻情報等の付加情報およびVBI符号化データが付加される。付加情報・VBI情報付加／分離部16によって所定のデータが付加されたデータは、第2のFPGA17に送られる。

【0033】

第2のFPGA17は、付加情報・VBI情報付加／分離部16から送られてきたデータを、複数フィールド分のデータを含む所定ブロック単位毎に2つのメモリ18、19に交互に書き込み、1ブロック分のデータがメモリに書き込まれる毎に、1ブロック分のデータの書き込みが終了したメモリから、データを読み出して、フォーマッタ20に送る。1ブロックは、この例では、オーディオに関する情報も含めて、288トラック分のデータからなる。

【0034】

つまり、第2のFPGA17は、付加情報・VBI情報付加／分離部16から送られてきたデータを、一方のメモリ、たとえば、第1メモリ18に書き込んでいく。そして、第1メモリ18への1ブロック分のデータの書き込みが終了すると、データを書き込むメモリが他方の第2メモリ19に切り替えられると同時に、第1メモリ18から、データの読み出しが開始される。

【0035】

第1メモリ18から読み出されたデータは、フォーマッタ20に送られる。そして、第1メモリ18からの1ブロック分のデータの読み出しが完了すると、読み出しが停止せしめられる。

【0036】

この後、第2メモリ19への1ブロック分のデータの書き込みが終了すると、

データを書き込むメモリが第1メモリ18に切り替えられると同時に、第2メモリ19から、データの読み出しが開始される。第2メモリ19から読み出されたデータは、フォーマッタ20に送られる。そして、第2メモリ19からの1ブロック分のデータの読み出しが完了すると、読み出しが停止せしめられる。以後、同様な処理が繰り返される。

#### 【0037】

フォーマッタ20では、送られてきたデータがビデオテープに記録できるデータ構造のデータに変換される。フォーマッタ20によって得られたデータは、信号記録再生部21内の記録アンプおよびビデオヘッドを介して、ビデオテープに記録される。つまり、図5に示すように、ビデオテープには、1ブロック（28トラック分）単位で、映像データが記録される。1ブロック単位のデータの記録が終了する毎に、ビデオテープは停止せしめられる。ビデオテープは、停止開始から約38トラック分空走して停止する。

#### 【0038】

なお、第2のFPGA17およびフォーマッタ20は、マイコン40によって制御される。

#### 【0039】

### 〔3〕映像信号処理回路の再生時の動作についての説明

#### 【0040】

再生時には、信号記録再生部21内のビデオヘッドによってビデオテープから1ブロック単位毎にデータが読み取られる。読み取られた映像データは、信号記録再生部21内の再生アンプおよびフォーマッタ20を介して、第2のFPGA17に送られる。

#### 【0041】

第2のFPGA17は、送られてきたデータを、ブロック単位毎に2つのメモリ18、19に交互に書き込んでいき、1ブロック分のデータがメモリに書き込まれる毎に、1ブロック分のデータの書き込みが終了したメモリからデータを読み出して付加情報・VBI情報付加／分離部16に送る。

#### 【0042】



付加情報・VBI情報付加／分離部16では、送られてきた1フィールド分のデータから、カメラ番号、I/P識別情報、時刻情報等の付加情報およびVBI符号化データ等が分離される。分離されたデータは、マイコン40を介して第1のFPGA14に送られる。

【0043】

付加情報・VBI情報付加／分離部16によって所定のデータが分離された後のデータは、画像圧縮伸張回路15に送られて1フィールド単位毎に伸張される。画像圧縮伸張回路15によって得られた映像データは、差分ブロック13に送られる。

【0044】

図6は、差分ブロック13の再生時の動作を示している。

【0045】

第1のFPGA14は、マイコン40から送られてくるカメラ番号に基づいて差分ブロック13に入力されるフィールドに対応するカメラ番号を判別するとともにI/P識別情報に基づいて差分ブロック13に入力されるフィールドがI映像であるかP映像であるかを判別する。

【0046】

そして、差分ブロック13に入力されるフィールドがI映像である場合には、メモリ31内のそのフィールドに対応するカメラ番号に対応した領域EA、EB、EC、EDにその映像データを格納するとともに、その映像データを加算減算手段32をスルーさせてVBI情報復号化・VBI情報付加部21に送る。

【0047】

差分ブロック13に入力されるフィールドがP映像である場合には、そのP映像データ（差分データ）を加算減算手段32に送り、メモリ31内のそのフィールドに対応するカメラ番号に対応した領域EA、EB、EC、EDに最新に格納されたI映像データ（基本映像データ）との和をとる。そして、得られた映像データをVBI情報復号化・VBI情報付加部21に送る。

【0048】

図6の例では、I画像の映像データ”A1”、”B1”、”C1”、”D1”

が、メモリ 31 内のそのフィールドに対応するカメラ番号に対応した領域 E A、E B、E C、E D にそれぞれ格納されるとともに V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 に送られる。

## 【0049】

また、P 映像の映像データ "A 2-A 1"、"B 2-B 1"、"C 2-C 1"、"D 2-D 1" 等が、メモリ 31 内のそのフィールドに対応するカメラ番号に対応した領域 E A、E B、E C、E D に最新に格納された I 映像データ "A 1"、"B 1"、"C 1"、"D 1" と加算されて、元の映像に戻された後、V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 に送られる。

## 【0050】

V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 には、第 1 の F P G A 14 から、付加情報・V B I 情報付加／分離部 16 によって分離された V B I 符号化データも送られてくる。V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 は、第 1 の F P G A 14 から送られてきた V B I 符号化データを上述した方法で復号化する。そして、差分ブロック 13 から V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 に送られてきた映像データに、その映像データに対応する復号化後の V B I データを付加する。

## 【0051】

V B I 情報復号化・V B I 情報付加部 21 によって、V B I データが付加された映像データは、エンコーダ 22 によってアナログの映像信号に戻された後、ビデオマルチプレクサ 105 に送られる。

## 【0052】

## 〔4〕映像信号処理回路の再生時のエラー処理についての説明

## 【0053】

再生時において、ビデオヘッドによってビデオテープから映像データを読み取ったデータにエラーが発生している可能性がある。このようなエラーの検出方法と、エラーを検出した場合の処理について説明する。

## 【0054】

図 7 は、ビデオテープに記録される 1 フィールド分のデータのフォーマットを示している。

## 【0055】

1 フィールド分のデータブロックは、第1ヘッダ部51、第2ヘッダ部52、第3ヘッダ部53、オーディオ付加データ部54、オーディオデータ部55および映像データ部56からなる。第1ヘッダ部51は32ワード(word)、第2ヘッダ部52は64ワード、第3ヘッダ部53は64ワード、オーディオ付加データ部54は32ワード、オーディオデータ部55は $32 \times m$  ( $m$ は1以上の整数)ワード、映像データ部56は $32 \times n$  ( $n$ は1以上の整数)ワードというように、各部51～56のワード数は、図7に示すように、 $32 \text{ワード} \times k$  ( $k$ は整数)となるように、決められている。オーディオ付加データ部54には、オーディオデータ部55のワード数を規定する $m$ を示すデータが含まれている。

## 【0056】

第1ヘッダ部51には、I/P識別情報、記録時刻情報(年、月、日、時、分、秒)、カメラ番号等の付加情報が含まれている。I/P識別情報としては、たとえば、“EXFFh”が用いられ、第1ヘッダ部51の先頭にフレームヘッダとして挿入されている。ここで、“EXFFh”の“h”は“EXFF”が16進数であることを表し、“EXFF”中の“X”が0であればI映像を、“X”が1であればP映像を表す。

## 【0057】

第2ヘッダ部52には、量子化テーブル(Qテーブル)が含まれている。第3ヘッダ部53には、VBI符号化データが含まれている。第3ヘッダ部53の先頭には、エラー検出用第1ヘッダ(たとえば、“E4FFh”)が挿入されている。

## 【0058】

オーディオ付加データ部54の先頭には、エラー検出用第2ヘッダ(たとえば、“E7FFh”)が挿入されている。映像データ部56の先頭には、エラー検出用第3ヘッダ(たとえば、“D8FFh”)が挿入されている。映像データ部56の最後には、映像データ部の最後であることを示すエンドコード(EOI; たとえば、“D9FFh”)が挿入されている。

## 【0059】

再生時には、第2のFPGA17は、フォーマッタ20から送られてきたデータからフレームヘッダ”E X F F h”、エラー検出用第1ヘッダ”E 4 F F h”、エラー検出用第2ヘッダ”E 7 F F h”、エラー検出用第3ヘッダ”D 8 F F h”およびエンドコード”D 9 F F h”を確認しながら、フォーマッタ20から送られてきたデータをメモリ18または19に書き込んでいく。

#### 【0060】

第2のFPGA17は、フォーマッタ20から第2のFPGA17に送られてきたデータからフレームヘッダ”E X F F h”を検出すると、ワード数のカウントを開始する。そして、エラー検出用第1ヘッダ”E 4 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数になったときに、エラー検出用第1ヘッダが存在するか否かを確認し、エラー検出用第1ヘッダを確認できなければエラーが発生したと判断する。

#### 【0061】

エラー検出用第1ヘッダ”E 4 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数になったときにエラー検出用第1ヘッダを確認できた場合には、エラー検出用第2ヘッダ”E 7 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数になったときに、エラー検出用第2ヘッダが存在するか否かを確認し、エラー検出用第2ヘッダを確認できなければエラーが発生したと判断する。

#### 【0062】

エラー検出用第2ヘッダ”E 7 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数になったときに、エラー検出用第2ヘッダを確認できた場合には、エラー検出用第3ヘッダ”D 8 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数になったときに、エラー検出用第3ヘッダが存在するか否かを確認し、エラー検出用第3ヘッダを確認できなければエラーが発生したと判断する。

#### 【0063】

なお、エラー検出用第3ヘッダ”D 8 F F h”が挿入されている位置に対応するカウント数は、オーディオ付加データ部54に含まれているオーディオデータ部55のワード数を規定するmを示すデータを取得することによって求められる。

【 0 0 6 4 】

第2のFPGA17は、エラーが発生したと判断したときには、当該フィールドの1つ前のフィールドのエンドコード（EOI）が書き込まれたアドレスまでポインタを戻し、エラーが発生したと判断したフィールドの次のフィールドのフレームヘッダが送られてくるまで、そのメモリへのデータの書き込みを中止する。エラーが発生したと判断したフィールドの次のフィールドのフレームヘッダが送られてくると、ポインタを1つ進めて当該フィールドのデータの書き込みを開始する。

【 0 0 6 5 】

【発明の効果】

この発明によれば、記録データ量の低減化を図ることができる映像記録装置、映像再生装置および映像記録再生装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

監視システムの構成を示すブロック図である。

【図2】

デジタルVTRの概略構成を示すブロック図である。

【図3】

VBI分離・VBI情報符号化部によるVBIデータの符号化方法を説明するため の模式図である。

【図4】

差分ブロックの記録時の動作を示すタイムチャートである。

【図5】

ビデオテープにデータがブロック単位で記録されることを示す模式図である。

【図6】

差分ブロックの再生時の動作を示すタイムチャートである。

【図7】


ビデオテープに記録される1フィールド分のデータに対するフォーマットを示す模式図である。

【符号の説明】


- 1 2 V B I 分離・V B I 情報符号化部
- 1 3 差分ブロック
- 1 4 第 1 の F P G A
- 1 5 画像圧縮伸張回路
- 1 6 付加情報・V B I 情報付加／分離部
- 1 7 第 2 の F P G A
- 1 8、1 9 メモリ
- 2 0 フォーマッタ
- 2 1 信号記録再生部
- 4 0 マイコン
- 3 1 メモリ
- 3 2 加算減算手段

【書類名】 図面

【図 1】




【図 2】





【図 3】



【図 4】

(a) 入力映像データ

A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2	A3	B3	C3	D3
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(b) カメラ番号

A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(c) メモリに格納されるデータ

A1	B1	C1	D1	A1	B1	C1	D1	A1	B1	C1	D1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


(d) 出力映像データ ((a)-(c))

A1	B1	C1	D1	A2-A1	B2-B1	C2-C1	D2-D1	A3-A1	B3-B1	C3-C1	D3-D1
----	----	----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


(e) I/P識別情報

I	I	I	I	P	P	P	P	P	P	P	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


【図 5】



【図 6】



【図7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 この発明は、記録データ量の低減化を図ることができる映像記録装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなるフィールド群毎に、所定フィールド数周期で、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応した記憶手段に、映像データを基本映像データとして格納するとともにその映像データを画像圧縮手段に送る手段、および同じカメラ番号が付加されているフィールドどうしからなる各フィールド群において、そのフィールド群に付加されているカメラ番号に対応する記憶手段に映像データが格納されたフィールドから次に当該記憶手段に映像データが格納されるフィールドまでの間の各フィールドの映像データについては、それらの映像データと、当該記憶手段に最新に格納された基本映像データとの差分をとり、得られた差分データを画像圧縮手段に送る手段を備えている。

【選択図】 図 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001889]

1. 変更年月日	1993年10月20日
[変更理由]	住所変更
住 所	大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
氏 名	三洋電機株式会社